



1. ALLMÄN BESKRIVNING

Extra kraftigt motortvättmedel/avfettare. En blandning av kraftfulla lösningsmedel och emulgeringsämnen, kombinerade för att snabbt avlägsna tjära, asfalt, olja och fett från alla motorer. En ren motor arbetar med rätt temperatur och mera effektivt. Lätt att använda med CRC högtrycksmunstycke. Spraya på och skölj av. Samla upp och hantera spill enligt lokala föreskrifter.

2. EGENSKAPER

- Rengör och avfettar alla motorer
- Emulgeringsmedlen möjliggör att produkten enkelt kan sköljas bort med vatten. Om så behövs samla upp spillet för lagring enligt lokala regler.
- Lätt att använda med aerosolens högtrycksmunstycke.
- Den snabbverkande sammansättningen sparar tid
- Avger ingen obehaglig lukt i motorrummet
- Fri från klorerade och aromatiska lösningsmedel
- Innehåller ej frätande ämnen
- Aerosolen är försedd med högtrycksmunstycke och 360° (upp –och nedvänd) sprayventil för enkel applicering. Drivgas CO₂ ger ett aktivt innehåll på 97%

3. ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- Bil- och truckmotorer
- Båtar (in-och utombordsmotorer)
- Motorgräsklippare
- Jordbruksmaskiner
- Motorsågar
- Bygg- och verkstadsutrustning

4. ANVISNINGAR

Använd inte på motorer som är igång.

Låt motorn svalna i ca 30 minuter före användning.

För bästa resultat, använd på torr varm yta (använd ej på heta delar).

Skydda tändsystem, fördelare, luftintag etc. mot sköljvattnet

Spraya på de ytor som skall behandlas och låt verka 10 - 15 min

Skölj av med vattenstråle, företrädesvis högtryckstvätt. Använd stålborste eller skrapa på tjocka avlagringar.

Använd CRC 5-56 för att avlägsna fukt om motorn är svår att starta

Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU 93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter





CRC MOTOR CLEAN
Motortvätt Hot Shot

Ref. : 10180

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	:	färglös vätska
Specifik vikt (@ 20° C)	:	0,82
Kokpunkt (lösningsmedel)	:	180 - 240°C
Flampunkt (closed cup)	:	72° C
Fryspunkt	:	< -30° C
Kauri-Butanol värde (lösningsmedel)	:	40
Flyktighet (12 h @ 100° C)	:	3,6 %

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol : 500 ml Art Nr 1025

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppggraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10180 08 1003 01
Date : 09 July 2004



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

