



CRC EXHAUST REPAIR GUM

Lagningspasta

Ref. : 10555

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Lagningspasta för avgassystem.

En svart pasta utformad med oorganiskt bindemedel, fibrer, tillsatser och vatten. Lagningspastan tätar små hål och sprickor i avgassystem utan svetsning eller isärtagning.

2. EGENSKAPER

- Härdar helt över en natt eller på 10 min med motorn på tomgång.
- Torr produkt tillförsäkrar en gastät lagning.
- Minskar belastning ljud.
- Enkel att applicera för hand eller med spackelkniv.
- För svåråtkomliga ställen samt för finputsning kan produkten mjukas upp med lite vatten.
- Fri från asbest och lösningsmedel.
- Motstår hetta, vatten och vibrationer efter härdning.
- Finns på burk för att lätt kunna användas.

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Avgasrör
- Ljuddämpare
- Expansionsboxar

4. ANVISNINGAR

- Gör rent området som skall lagas och avlägsna lös rost.
- Fukta området med vatten.
- Applicera pastan för hand eller med spackelkniv. Tryck pastan hårt mot hålet. Jämna till ytan med våt hand eller med spackelkniv.
- Låt pastan härda under 12 tim. Härdningen kan accelereras genom att motorn får gå på tomgång i 10 min.
- Vid behov kan pastan mjukas upp genom tillsats av lite vatten.
- För stora hål, använd CRC Ljuddämparbandage.
- Stäng burken ordentligt efter användandet för att förhindra härdning i burken.
- Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU direktiv 93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter.



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC EXHAUST REPAIR GUM

Lagningspasta

Ref. : 10555

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: svart pasta
Specifik vikt (@ 20° C)	: 1,85
Flampunkt	: inte antändlig
pH	: 10
Fast innehåll (6 h @ 100°C)	: 76% wt
Max temperatur vid användning	: 1000°C

6. FÖRPACKNINGAR

Burk : 200 g Art Nr 4012

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.

Version: 10555 08 0197 01

Date: 3 oktober 2003



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

