



CRC RUST REMOVER

Ref. : 10460

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Koncentrat för borttagning flagor och rost.

CRC Rust Remover är ett forforsyrabaserat koncentrat lämpligt för borttagning av rost samt rengöring av metallytor. Avlägsnar beläggningar, oxidationer, bets, fingeravtryck och flagor från järn, stål, koppar, mässing och aluminium

2. EGENSKAPER

- Utomordentlig förmåga att "blöta" både järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller
- Innehåller en inhibitor för att reducera angrepp på metallytan och att minska uppstående skörhet
- Ekonomiskt koncentrat
- Kan blandas med vatten till önskad koncentration (se anvisningar för detaljerad information)
- Specifikationer: motsvarar kraven enligt Mil-C-10578 (typ III)

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Rost och flagorborttagning från: järnhaltiga metaller
icke järnhaltiga metaller
- Oxid och beläggingsborttagning från: aluminium
koppar
mässing
- Förberedelser av metaller före målning
- Rengöring av: monterade delar
plåtar
- Restauration av rostade delar
- Borttagning av metall och flagor från porösa material

4. ANVISNINGAR

- Grov rost och flagor (järnhaltiga metaller): Späd koncentratet med 3 delar vatten. Metallen bör nedsänkas i vätskan och låta verka 20 – 60 min. Skölj av överskottet med vatten och behandla omedelbart med CRC 3 - 36 för vattenutdrivning samt korrosionsskydd
- Grov korrosion (icke-järnhaltig): späd koncentratet med 7 - 10 delar vatten. Metallen bör nedsänkas i vätskan och låta verka 20 –60 min. Kontrollera verkan med jämna mellanrum under behandlingen. Skölj av överskottet med vatten. Behandla omedelbart med CRC 3 - 36 för vattenutdrivning samt korrosionsskydd.
- Rengöring av metaller (järnhaltiga och icke järnhaltiga). :Späd koncentratet med 15 - 20 delar vatten. Metallen kan nedsänkas i vätskan borstas eller gnidas tills önskad lyster uppnås. Skölj med vatten och behandla omedelbart med CRC 3 - 36 för vattenutdrivning samt korrosionsskydd.
- Uppvärmning (upp till max 65° C), skakning eller gnidning förkortar behandlingstiden



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC RUST REMOVER

Ref. : 10460

- Snabbare resultatet erhålles om olja och smörjfett avlägsnas med CRC Industrial Degeraser eller CRC Quickleen före behandling
- CRC Rust Remover är svagt syrlig vilket medför att försiktighet skall iakttagas. Gummihandskar och skyddsglasögon bör användas
- Förvaringskärl, kar samt verktyg som används vid behandlingen måste vara tillverkade av syra-restistent material såsom rostfritt stål, trä, gummi, plast, glas eller keramik
- Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU 93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Uförande	:	klar vätska
Specifik vikt (@ 20° C)	:	1,30
Kokpunkt (initial)	:	108° C
Fryspunkt	:	- 15° C
Flampunkt	:	ingen
pH (@ 20° C)	:	
koncentrat	:	1
utspädd 1/10	:	1,8
utspädd 1/20	:	2,0
Forforsyra innehåll	:	47%

6. FÖRPACKNINGAR

Bulk :	5 L	Art nr 6031
	20 L	Art nr 6032

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10460 08 0198 02
Date : 07 June 2004



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

